

451 DS BL - MONOFASE INDUSTRIALE



316 X 461

- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Aspirazione simultanea di solidi, polveri e liquidi
- ✓ Kit accessori incluso

UNITÀ ASPIRANTE

| | | |
|--------------------------|--------------------|-------|
| Potenza | kW | 1,1 |
| Depressione massima | mmH ₂ O | 2.250 |
| Portata d'aria massima | m ³ /h | 215 |
| Ø bocchettone | mm | 80 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |

UNITÀ FILTRANTE

| | |
|----------------|--------|
| Tipo di filtro | Tasche |
|----------------|--------|

UNITÀ DI RACCOLTA

| | | |
|-------------------|------|----|
| Cap. di trasporto | kg/h | 45 |
|-------------------|------|----|

INGOMBRI

| | | |
|------------|----|-------------|
| Dimensioni | cm | 58x63x110 h |
| Peso | kg | 54 |



UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è dotata di motore Brushless che consente l'utilizzo della macchina in massima sicurezza anche in zone a rischio di esplosione grazie all'assenza dei carboncini. Il motore è protetto da una serie di filtri ed è azionato da un interruttore indipendente posto in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.

La testata include vuotometro e spie di presenza tensione di serie.



UNITÀ FILTRANTE

Il filtro stellare in poliestere antistatico, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.



UNITÀ DI RACCOLTA

L'unità è costruita interamente in acciaio verniciato ad alto spessore, garanzia di lunga durata e robustezza



OPTIONALS

- ✓ CONTENITORE IN ACCIAIO INOX
- ✓ MESSA A TERRA