


DM3 EL ACD - ACD



- ✓ Personalizzabile e configurabile in base alle specifiche esigenze
- ✓ Containere in acciaio inox AISI304
- ✓ Kit accessori incluso
- ✓ Filtro assoluto aggiuntivo in classe H (99,995% su 0,18 micron) di serie
- ✓ Compatto e mobile



UNITÀ ASPIRANTE

Potenza	kW	3,3
Depressione massima	mmH ₂ O	2.500
Portata d'aria massima	m ³ /h	540
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Tasche
Carico specifico sul filtro	m ³ /m ² /h	180
Sistema di pulizia		Manuale



UNITÀ DI RACCOLTA

Cap. di trasporto	kg/h	60
Contenitore di raccolta		



INGOMBRI

Dimensioni	cm	66x70x135h
Peso	kg	78



UNITÀ ASPIRANTE

Un tubo incanala lo scarico della turbina all'esterno dell'area contaminata così da evitare la reimmissione nell'ambiente delle polveri pericolose



UNITÀ FILTRANTE

All'interno della camera filtrante in acciaio si trova il filtro a tasche in poliestere antistatico, che protegge l'unità aspirante e previene il rischio di scintille dovute ad accumulo di energia statica. E' presente inoltre come dotazione di serie un filtro assoluto (99,995% si 0,18 micron, classe H) che garantisce il trattenimento delle polveri più fini e la purezza dell'aria in uscita.

E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.



UNITÀ DI RACCOLTA

Grazie ad una valvola di scarico è possibile svuotare il contenitore in maniera comoda e veloce