

DM3PN 3BP - MONOFASE INDUSTRIALE



EDILIZIA E COSTRUZIONI



TRATTAMENTO SUPERFICI



- ✓ Sistema automatico di pulizia filtro integrato
- ✓ Facile da collegare a macchinari per trattamenti superfici
- ✓ Mantiene pulito l'ambiente di lavoro
- ✓ Compressore integrato che non richiede manutenzione
- ✓ Facile da movimentare



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50 1~
Potenza	kW	3,45
Depressione massima	mmHg	2500
Portata d'aria massima	m ³ /h	540
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	70



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Cartuccia	
Superficie - Diametro	cm ² -mm	57000
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - M PTFE
Carico specifico sul filtro	m ³ /m ² /h	95
Sistema di pulizia	Automatico PN	



UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico		
Capacità	l	60



INGOMBRI

Dimensioni	cm	67x93x168
Peso	kg	142



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da tre motori by-pass a carboncini posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



UNITÀ FILTRANTE

Le cartucce vengono pulite automaticamente grazie a un sistema di pulizia pneumatica alternata in controcorrente, automatico, temporizzato e regolabile. L'apporto d'aria necessario è assicurato da un compressore, installato sulla carenatura posteriore. I filtri a cartuccia in poliestere, posti all'interno della camera filtrante, garantiscono un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto in un contenitore in acciaio, montato su ruote, che permette uno svuotamento facile e sicuro.



OPTIONALS

✓ FILTRO ASSOLUTO HEPA /H14