

# COMPACT 37 TANK - ALTO VUOTO



ACCIAIERIE E FONDERIE




CEMENTIFICI



CENTRALI ELETTRICHE



INDUSTRIA PESANTE



- ✓ Sistema automatico di pulizia filtro integrato
- ✓ Aspiratore progettato per uso intensivo
- ✓ Potente pompa a lobi e motore elettrico
- ✓ Prestazioni elevate e lunga durata nel tempo
- ✓ Alta efficienza di filtrazione
- ✓ Contenitore estraibile e movimentabile tramite carrello elevatore
- ✓ Sistema di scarico manuale tramite valvola
- ✓ Elevata autonomia di funzionamento

## UNITÀ ASPIRANTE

Potenza	kW	37
Protezione elettrica	IP	55
Depressione massima	mmH <sub>2</sub> O	5.000 - 7.200
Depressione massima	mmH <sub>2</sub> O	5.000 - 7.200
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	1.500 - 2.000
Ø bocchettone	mm	127

## UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Tasche
Sistema di pulizia	Automatico
Filtro aggiuntivo	Cartuccia

## UNITÀ DI RACCOLTA

Cap. di trasporto	kg/h	1.000
-------------------	------	-------

## INGOMBRI

Dimensioni	cm	194x173x311h
Peso	kg	2.050

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED  
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI



## UNITÀ ASPIRANTE

Un filtro di sicurezza garantisce la massima protezione del motore e della pompa



## UNITÀ FILTRANTE

Il filtro stellare in poliestere, posto all'interno della camera filtrante in acciaio inox, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.



## UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è predisposto per l'inforamento con muletto.

Il materiale aspirato si deposita in un ampio contenitore estraibile e movimentabile tramite carrello elevatore

L'unità è costruita interamente in acciaio verniciato ad alto spessore, garanzia di lunga durata e robustezza



## OPTIONALS

- ✓ FILTRO TRATTATO PTFE CLASSE M
- ✓ AVVIAMENTO LOCALE REMOTO
- ✓ SENSORI DI LIVELLO
- ✓ CAVO DI ALIMENTAZIONE E SPINA