

## DBF 05 Z22 - UNITA' ASPIRANTE



AGROALIMENTARE



CEMENTIFICI



IMBALLAGGI



CAFFÈ/THE/TABACCO



- ✓ Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente
- ✓ Filtro di ampia superficie
- ✓ Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- ✓ Livello sonoro basso
- ✓ Comoda sostituzione del filtro
- ✓ Riduzione del tempo di fermo macchina
- ✓ Possibilità di integrazione su macchinari e linee di produzione
- ✓ Totale modularità per adattamento alle specifiche esigenze del cliente
- ✓ Completa personalizzazione per esigenze specifiche
- ✓ Grandissima durata nel tempo



### UNITÀ ASPIRANTE

Potenza	kW	0,4 - 1,8
Protezione elettrica	IP	65
Depressione massima	mmHg	1.500
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	100
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	65



### UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Sacco	
----------------	-------	--



### UNITÀ DI RACCOLTA

Cap. di trasporto	kg/h	15
-------------------	------	----



### INGOMBRI

Dimensioni	cm	75x34x42h
Peso	kg	30



## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, è idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.



## UNITÀ FILTRANTE

Il filtro a sacco in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.



## UNITÀ DI RACCOLTA

L'unità è costruita interamente in acciaio verniciato ad alto spessore, garanzia di lunga durata e robustezza



## OPTIONALS

- ✓ CONTENITORE IN ACCIAIO INOX
- ✓ COSTRUZIONE COMPLETA INOX
- ✓ SACCHETTO MONOUSO ANTISTATICO CLASSE M