

## DBFV 20 Z22 - UNITA' ASPIRANTE



AGROALIMENTARE



OEM



CHIMICO-FARMACEUTICO



CAFFÈ/THE/TABACCO



- ✓ Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente
- ✓ Sistema di pulizia del filtro integrato
- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- ✓ Livello sonoro basso
- ✓ Comoda sostituzione del filtro
- ✓ Possibilità di integrazione su macchinari e linee di produzione
- ✓ Totale modularità per adattamento alle specifiche esigenze del cliente
- ✓ Completa personalizzazione per esigenze specifiche
- ✓ Certificato ATEX Z22



### UNITÀ ASPIRANTE

Potenza	kW	2,2 - 4,6
Protezione elettrica	IP	65
Depressione massima	mmHg	3.000
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	270
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	69
Marcatura	II 3D Ex h tc IIIC T80°C (Int)/ T165°C (Ext) Dc	
Categoria EX	3D (20 int/22 ext)	



### UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Tasche	
Sistema di pulizia	Manuale	



### UNITÀ DI RACCOLTA

Cap. di trasporto	kg/h	25
-------------------	------	----



### INGOMBRI

Dimensioni	cm	54x55x103h
Peso	kg	45



## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, è idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

Una valvola limitatrice di vuoto protegge il motore dal surriscaldamento, garantendo l'apporto di aria per il raffreddamento.



## UNITÀ FILTRANTE

E'possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

Il filtro stellare in poliestere antistatico, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.



## UNITÀ DI RACCOLTA

L'unità è costruita interamente in acciaio verniciato ad alto spessore, garanzia di lunga durata e robustezza



## OPTIONALS

- ✓ MESSA A TERRA
- ✓ CONTENITORE IN ACCIAIO INOX
- ✓ COSTRUZIONE COMPLETA INOX