

## XTRACTOR 55 - TRIFASE INDUSTRIALE



EDILIZIA E COSTRUZIONI



- ✓ Ideale per utilizzo continuativo 24/7
- ✓ Facile da collegare a macchinari per trattamenti superfici
- ✓ Mantiene pulito l'ambiente di lavoro
- ✓ Facile da movimentare
- ✓ Sistema automatico di pulizia filtro integrato
- ✓ Inforcamento per muletto incluso
- ✓ Presa 32/65 Amp. aggiuntiva inclusa
- ✓ Contenitore di raccolta standard o Endless bag intercambiabili
- ✓ Compressore integrato che non richiede manutenzione



### UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	400/50-60 3~
Potenza	kW	5,5
Depressione massima	mmHg	550
Depressione massima	mmHg	550
Portata d'aria massima	m³/h	1600
Ø bocchettone	mm	150
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78



### UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Cartuccia
Superficie - Diametro	cm²-mm	20.000
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	M - PTFE
Sistema di pulizia		Automatico PN



### UNITÀ DI RACCOLTA

Capacità	l	100
----------	---	-----



### INGOMBRI

Dimensioni	cm	86x190x161h
Peso	kg	450



## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è un elettroventilatore che gli garantisce una elevata portata d'aria. L'aspiratore include una presa da 32/65 Amp. Per la connessione di attrezzature per trattamento superfici



## UNITÀ FILTRANTE

2 grandi cartucce dall'ampia superficie filtrante proteggono l'unità aspirante. Le cartucce vengono pulite automaticamente grazie a un sistema di pulizia pneumatica alternata in controcorrente, automatico, temporizzato e regolabile. L'apporto d'aria necessario è assicurato da un compressore, installato sulla carenatura posteriore.



## UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato può essere raccolto in un contenitore estraibile su ruote o in un sacco per raccolta continua lungo 20 metri. La struttura dell'aspiratore include l'inforcamento per il muletto al fine di facilitarne la movimentazione



## OPTIONALS

- ✓ FILTRO ASSOLUTO HEPA /H14
- ✓ SELEZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE 230/400V