

DHV 30 HV HOPPER - ALTO VUOTO





ACCIAIERIE E FONDERIE



CEMENTIFICI



CENTRALI ELETTRICHE



- ✓ Unità aspirante per scarico localizzato
- ✓ Sistema automatico di pulizia filtro integrato
- ✓ Aspiratore progettato per uso intensivo
- ✓ Potente pompa a lobi e motore elettrico
- ✓ Prestazioni elevate e lunga durata nel tempo
- ✓ Alta efficienza di filtrazione
- ✓ Sistema di scarico manuale tramite valvola
- ✓ Molto silenzioso
- ✓ Elevata autonomia di funzionamento



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Potenza	kW	30
Protezione elettrica	IP	55
Depressione massima	mmHg	7.500
Portata d'aria massima	m³/h	1.300
Ø bocchettone	mm	140



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	30 Maniche filtranti	
Superficie - Diametro	cm²-mm	160.000 - 120
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere Ant - M PTFE
Sistema di pulizia	Automatico	
Filtro aggiuntivo	Cartuccia	
Superficie	cm²	70.000



UNITÀ DI RACCOLTA

Capacità	lt	1.000
----------	----	-------



INGOMBRI

Dimensioni	cm	168x160x356h
Peso	kg	2.100



UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è dotata di una pompa per vuoto volumetrica autoraffreddata con rotori trilobi in grado di generare elevatissimi valori di vuoto e portata d'aria
Un filtro di sicurezza garantisce la massima protezione del motore e della pompa
Il quadro elettrico è predisposto per controllo remoto, con pulsantiera installata di serie sul telaio



UNITÀ FILTRANTE

2 set di maniche filtranti che lavorano in modo continuo ed alternato garantiscono la massima efficienza di filtrazione ed un'alta resistenza al passaggio di polvere.
La pulizia dei filtri avviene tramite un sistema automatico temporizzato con valvole di contro lavaggio delle camere. L'aria compressa necessaria è fornita da un compressore installato a bordo.



UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico a farfalla integrato
Lo scarico del materiale avviene per mezzo di una leva che permette uno svuotamento rapido e sicuro del contenitore
L'unità è costruita interamente in acciaio verniciato ad alto spessore, garanzia di lunga durata e robustezza



OPTIONALS

✓ CAVO DI ALIMENTAZIONE E SPINA