MTL 301 1/2D - ANTIDEFLAGRANTI ATEX

PRODUZIONE ADDITIVA

- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Comoda sostituzione del filtro
- ✓ Messa a terra
- ✓ Semplice pulizia e manutenzione
- ✓ Kit accessori incluso
- ✓ Motore Brushless esente da manutenzione, con 20 000 ore di servizio garantite
- ✓ Testata Ex tb Dust Tight IP64 certificata
- ✓ Accessori e parti non metalliche ATEX testate

UNITÀ ASPIRANTE

Categoria EX		ATEX Z20/21
Alimentazione	V - Hz	115/230 - 50/60 1~
Potenza	kW	1,1
Depressione massima	mmH□O	2.250
Portata d'aria massima	m³/h	215
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Marcatura		II 1/2D Ex h tb IIIC T80°C (Int) /□□T95°C (ext) Da/Db

UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm²-mm	4.000 - 360
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - ANT M

UNITÀ DI RACCOLTA

Capacità	l	40

INGOMBRI

Dimensioni	cm	44x42x84h
Peso	kg	26

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è dotata di motore Brushless che consente l'utilizzo della macchina in massima sicurezza anche in zone a rischio di esplosione grazie all'assenza dei carboncini. Il motore è protetto da una serie di filtri ed è azionato da un interruttore indipendente posto in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.
La testata include vuotometro e spie di presenza tensione di serie.

UNITÀ FILTRANTE

Il filtro stellare in poliestere antistatico, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore in acciaio inox AISI304 montato su ruote che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato.

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI