

MTL 302 ACD - ACD



- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Comoda sostituzione del filtro
- ✓ Semplice pulizia e manutenzione
- ✓ Kit accessori incluso
- ✓ Contenitore in acciaio inox AISI304
- ✓ Filtro antistatico di ampia superficie
- ✓ Testata Ex tb Dust Tight IP64 certificata
- ✓ Accessori e parti non metalliche ATEX testate

UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50/60 1~
Potenza	kW	2,2
Depressione massima	mmHg	2.500
Portata d'aria massima	m ³ /h	360
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Marcatura	II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/-	
Categoria EX	ACD EX 1/- D	

UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Tasche	
Superficie - Diametro	cm ² -mm	4.000 - 360
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - ANT M
Filtro aggiuntivo	HEPA	

UNITÀ DI RACCOLTA

Capacità	l	40
----------	---	----

INGOMBRI

Dimensioni	cm	44x42x78h
Peso	kg	25



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da due motori by-pass a carboncini, azionati da interruttori indipendenti e posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



UNITÀ FILTRANTE

Il filtro stellare in poliestere antistatico, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore in acciaio inox AISI304 montato su ruote che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato.