



## MTL452 - ACD



CEMENTIFICI



- ✓ Filtro di ampia superficie
- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Comoda sostituzione del filtro

- ✓ Contenitore in acciaio inox AISI304
- ✓ Costruzione completamente in acciaio



### UNITÀ ASPIRANTE

Potenza	kW	2,2
Depressione massima	mmHg	2.500
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	360
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74



### UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Tasche
Filtro aggiuntivo	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***



### UNITÀ DI RACCOLTA

Cap. di trasporto	kg/h	45
-------------------	------	----



### INGOMBRI

Dimensioni	cm	55x69x140h
Peso	kg	56



## UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da due motori by-pass a carboncini, azionati da interruttori indipendenti e posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



## UNITÀ FILTRANTE

Il filtro stellare in poliestere, posto all'interno della camera filtrante in acciaio inox, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

E'possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

Un vuotometro permette di controllare costantemente lo stato del filtro e il suo eventuale intasamento, avvertendo l'operatore della necessità di pulizia filtro.



## UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore in acciaio inox AISI304 montato su ruote che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato.