

## PHARMA 40 Z22 - ANTIDEFAGRANTI ATEX



CHIMICO-FARMACEUTICO



- ✓ Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente
- ✓ Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- ✓ Livello sonoro basso

- ✓ Alta efficienza di filtrazione
- ✓ Certificato ATEX Z22



### UNITÀ ASPIRANTE

Potenza	kW	3 - 4
Depressione massima	mmHg	3.200
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	318 - 420
Ø bocchettone	mm	Clamp Ø70 AISI304
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	69



### UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Tasche
Sistema di pulizia	Manuale



### UNITÀ DI RACCOLTA

Cap. di trasporto	kg/h	42
-------------------	------	----



### INGOMBRI

Dimensioni	cm	76 x 52 x 155h
Peso	kg	120



## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, è idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

Una valvola limitatrice di vuoto protegge il motore dal surriscaldamento, garantendo l'apporto di aria per il raffreddamento.



## UNITÀ FILTRANTE

È possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

Il filtro stellare in poliestere antistatico, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.



## UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio INOX AISI 304 è dotato di un sistema che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.



## OPTIONALS

- ✓ CAMERA IN INOX
- ✓ SISTEMA SAFE BAG PER UTILIZZO DI SACCHI FILTRANTI MONOUSO
- ✓ LUCIDATURA INTERNA DELLA CAMERA FILTRANTE