

TECNOIL 220 - OLIO E TRUCIOLI



MECCANICA/METALLI



- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Controllo livello liquido grazie al galleggiante per arresto a contenitore pieno
- ✓ Tubo di scarico liquidi
- ✓ Filtrazione e recupero di olio da taglio ed emulsione
- ✓ Inversione di flusso per lo scarico di liquidi attraverso apposito tubo, senza bisogno dell'ausilio di una pompa



UNITÀ ASPIRANTE

Potenza	kW	3
Depressione massima	mmH ₂ O	3.000/2.700
Portata d'aria massima	m ³ /h	318
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	3D SuperWeb + PPL
Media filtrante - Filtrazione	Polipropilene - 20µm



UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico	
Capacità liquidi	l 220
Capacità solidi	l 40
Galleggiante	



INGOMBRI

Dimensioni	cm	145x72x175h
Peso	kg	185



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da tre motori by-pass azionati da interruttori indipendenti e posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



UNITÀ FILTRANTE

Un galleggiante elettrico interrompe l'aspirazione quando il liquido nel contenitore raggiunge il livello massimo, evitando fuoriuscite di liquido.



UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico, comprendente un supporto per riporre i tubi dopo il servizio, e dotato di ruote frenanti resistenti all'olio.



OPTIONALS

- ✓ CARTUCCIA IDRO-OLIO REPELLENTE
- ✓ KIT FILTRO PPL OLIO FINO A 300 MICRON (IN ASPIRAZIONE)