

201 DS BL - ASPIRADORES MONOFÁSICOS



- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Compácto y móvil
- ✓ Aspiración simultánea de sólidos, polvos y líquidos
- ✓ Kit de accesorios incluido



UNIDAD ASPIRANTE

Potencia	kW	1,1
Depresión máxima	mmH ₂ O	2.250
Caudal de aire máximo	m ³ /h	215
Diámetro de aspiración	mm	50
Nivel de ruido	dB(A)	76



UNIDAD FILTRANTE

Tipo de filtro	Cartucho
----------------	----------



UNIDAD DE RECOGIDA

Capacidad de transporte	kg/h	20
-------------------------	------	----



VOLUMEN

Dimensiones	cm	57X48X115 h
Peso	kg	32



UNIDAD ASPIRANTE

La unidad de aspiración está equipada con un motor Brushless que permite el uso de la máquina con mayor seguridad incluso en áreas con riesgo de explosión gracias a la ausencia de destellos. El motor está protegido por algunos filtros y es operado por un interruptor independiente y colocado en un cabezal de metal sólido, insonorizado con material que absorbe el sonido.



UNIDAD FILTRANTE

El filtro de cartucho de poliéster, situado dentro de la cámara del filtro, proporciona una gran superficie de filtración y una alta resistencia al paso de polvo y a la obstrucción.



UNIDAD DE RECOGIDA

La unidad está construida completamente de acero pintado de alto espesor, una garantía de larga vida y resistencia



OPCIONES

- ✓ TANQUE EN ACERO INOXIDABLE
- ✓ CONEXIÓN A TIERRA