

DBF 05 Z22 - UNIDAD ASPIRANTE



AGROALIMENTARIO



CEMENTO



EMBALAJES



CAFÉ/TÉ/TABACO



- ✓ Motor con soplador de canal lateral, de gran alcance y silencioso, no requiere mantenimiento ordinario, conveniente para uso continuo
- ✓ Filtro de superficie más grande en su categoría
- ✓ Válvula de seguridad para la protección del motor
- ✓ Bajo nivel de ruido
- ✓ Fácil sustitución del filtro
- ✓ Reducción del tiempo de inactividad de las máquinas herramienta
- ✓ Posibilidad de integración en otras máquinas
- ✓ Total modularidad para satisfacer las necesidades específicas de los clientes
- ✓ Completa personalización para necesidades específicas
- ✓ Alta duración en el tiempo



UNIDAD ASPIRANTE

Potencia	kW	0,4 - 1,8
Potencia eléctrica	IP	65
Depresión máxima	mmH ₂ O	1.500
Caudal de aire máximo	m ³ /h	100
Diámetro de aspiración	mm	50
Nivel de ruido	dB(A)	65



UNIDAD FILTRANTE

Tipo de filtro	Bolsa	
----------------	-------	--



UNIDAD DE RECOGIDA

Capacidad de transporte	kg/h	15
-------------------------	------	----



VOLUMEN

Dimensiones	cm	75x34x42h
Peso	kg	30



UNIDAD ASPIRANTE

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el motor y el ventilador que funciona sin ningún sistema de transmisión. Por lo tanto silencioso, totalmente libre de mantenimiento y adecuado para operaciones de servicio continuo.



UNIDAD FILTRANTE

El filtro de bolsa de poliéster, colocado en el interior de la cámara de filtración, garantiza una amplia superficie filtrante y una alta resistencia al paso del polvo y a la obstrucción.



UNIDAD DE RECOGIDA

La unidad está construida completamente de acero pintado de alto espesor, una garantía de larga vida y resistencia



OPCIONES

- ✓ TANQUE EN ACERO INOXIDABLE
- ✓ CONSTRUCCIÓN TOTAL EN ACERO INOXIDABLE
- ✓ BOLSA DESECHABLE ANTIESTATICA CLASE M