

## PHARMA 40 Z22 - ASPIRADORES ATEX



QUÍMICO FARMACÉUTICO



- ✓ Motor con soplador de canal lateral, de gran alcance y silencioso, no requiere mantenimiento ordinario, conveniente para uso continuo
- ✓ Válvula de seguridad para la protección del motor
- ✓ Bajo nivel de ruido
- ✓ Alta eficiencia de filtración
- ✓ Certificado ATEX Z22



### UNIDAD ASPIRANTE

Potencia	kW	3 - 4
Depresión máxima	mmH <sub>2</sub> O	3.200
Caudal de aire máximo	m <sup>3</sup> /h	318 - 420
Diámetro de aspiración	mm	Clamp ø70 AISI304
Nivel de ruido	dB(A)	69



### UNIDAD FILTRANTE

Tipo de filtro	Estrella
Sistema de limpieza	Manual



### UNIDAD DE RECOGIDA

Capacidad de transporte	kg/h	42
-------------------------	------	----



### VOLUMEN

Dimensiones	cm	76 x 52 x 155h
Peso	kg	120



## UNIDAD ASPIRANTE

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el motor y el ventilador que funciona sin ningún sistema de transmisión. Por lo tanto silencioso, totalmente libre de mantenimiento y adecuado para operaciones de servicio continuo.

Una válvula de alivio de presión protege el motor, proporcionando aire adicional para el enfriamiento.



## UNIDAD FILTRANTE

Es posible limpiar el filtro mediante un sistema mecánico integrado: una palanca externa sacude el filtro verticalmente y permite limpiar el filtro a fondo y con seguridad, manteniendo un rendimiento de aspiración constante y evitando cualquier dispersión de polvo en el ambiente.

El filtro de estrella de poliéster antiestático, colocado dentro de la cámara de filtro, garantiza una elevada superficie de filtración y una alta resistencia al paso de polvo y obstrucción.



## UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero inox AISI 304 está equipado con un sistema que permite eliminar rápidamente el material de aspirado.



## OPCIONES

- ✓ CÁMARA EN ACERO INOXIDABLE
- ✓ SISTEMA DE BOLSA SEGURA PARA EL USO DE BOLSAS FILTRANTES DESECHABLES
- ✓ PULIDO INTERNO DE LA CÁMARA DE FILTRADO