

## C600 T75 - ASPIRADORES TRIFÁSICOS



ACERÍAS / FUNDICIONES



AGROALIMENTARIO



CEMENTO



DESECHOS / INCINERAR



- ✓ Motor con soplador de canal lateral, de gran alcance y silencioso, no requiere mantenimiento ordinario, conveniente para uso continuo
- ✓ Sistema integrado de limpieza del filtro
- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Ideal para la aspiración de grandes cantidades de material
- ✓ Descarga completa, segura y rápida
- ✓ Válvula de seguridad para la protección del motor
- ✓ Carretilla elevadora incluida
- ✓ Compácto y móvil

### UNIDAD ASPIRANTE

Potencia	kW	7,5 - 15
Depresión máxima	mmH <sub>2</sub> O	3.200
Caudal de aire máximo	m <sup>3</sup> /h	700
Diámetro de aspiración	mm	80
Nivel de ruido	dB(A)	76

### UNIDAD FILTRANTE

Tipo de filtro		Estrella
Carga de aire en el filtro	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	143
Sistema de limpieza		Manual

### UNIDAD DE RECOGIDA

Sistema de descarga		
Capacidad	l	600

### VOLUMEN

Dimensiones	cm	210x120x220h
Peso	kg	530



## UNIDAD ASPIRANTE

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el motor y el ventilador que funciona sin ningún sistema de transmisión. Por lo tanto silencioso, totalmente libre de mantenimiento y adecuado para operaciones de servicio continuo.



## UNIDAD FILTRANTE

El filtro de cartucho de poliéster antiestático, situado dentro de la cámara del filtro, proporciona una gran superficie de filtración y una alta resistencia al paso de polvo y a la obstrucción.



## UNIDAD DE RECOGIDA

El material aspirado se coloca en un contenedor de cubo equipado con ruedas, con descarga frontal completa y rápida que permite disponer fácilmente y de forma segura del material aspirado. El aspirador se monta en una estructura robusta en acero, equipado con ruedas de poliuretano y con posibilidad de bifurcación con carretilla elevadora.



## OPCIONES

✓ OTROS VOLTAJES Y FRECUENCIAS DISPONIBLES A PETICION