

CV 22 HV - UNIDAD ASPIRANTE



ACERÍAS / FUNDICIONES



CEMENTO



CENTRALES ENERGÉTICAS



INDUSTRIA PESADA



UNIDAD ASPIRANTE

Potencia	kW	22
Potencia eléctrica	IP	55
Depresión máxima	mmH ₂ O	7.500
Caudal de aire máximo	m ³ /h	1.100
Diámetro de aspiración	mm	140
Filtro de refrigeración	cm ² - Classe	70.000 - M



VOLUMEN

Dimensiones	cm	114x124x147h
Peso	kg	610

- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Aspirador diseñado para uso intensivo.
- ✓ Potente bomba de lóbulos y motor eléctrico.
- ✓ Alto rendimiento y larga vida.
- ✓ Muy silencioso
- ✓ Fácil mantenimiento en seguridad.



UNIDAD ASPIRANTE

La unidad de aspiración está equipada con una bomba de vacío volumétrica con rotores trilobulares capaces de generar valores de vacío y flujo de aire muy altos.

Un filtro de seguridad garantiza la máxima protección del motor y la bomba.

La unidad debe usarse siempre junto con un separador de filtro.

Una cabina de acero insonorizada con un ventilador de refrigeración protege la bomba de lóbulos



OPCIONES

- ✓ CUADRO ELECTRICO CON PLC PARA USO CON DISPOSITIVOS EXTERNOS (CONTROL LIMPIEZA FILTRO, SONDAS, VALVULAS, ETC)
- ✓ TANQUE, CÁMARA Y CHASIS DE ACERO INOXIDABLE