delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

CV 30 HV - ALTO VACÌO

ACERÍAS / FUNDICIONES

CEMENTO

CENTRALES ENERGÉTICAS

INDUSTRIA PESADA



UNIDAD ASPIRANTE

Alimentación	V - Hz	400 - 50 3~
Potencia	kW	30
Potencia eléctrica	IP	55
Depresión máxima	mmH□O	7.500
Caudal de aire máximo	m³/h	1.300
Diámetro de aspiración	mm	140
Filtro de seguridad		70.000 - M
Filtro de refrigeración	cm² - Classe	70.000 - M

VOLUMEN

Dimensiones	cm	114x124x147h
Peso	kg	730

- ✓ Aspirador diseñado para uso intensivo.
- ✓ Potente bomba de lóbulos y motor eléctrico.
- ✓ Alto rendimiento y larga vida.
- ✓ Muy silencioso
- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Fácil mantenimiento en seguridad.

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

All data mentioned in this document may change without notice
Tutti i dati riportati in questo documento potrebbero variare senza avviso

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

UNIDAD ASPIRANTE

La unidad de aspiración está equipada con una bomba de vacío volumétrica autoenfriada con rotores trilobulares capaces de generar valores de vacío y flujo de aire muy altos.
Un filtro de seguridad garantiza la máxima protección del motor y la bomba.
Una cabina de acero insonorizada con un ventilador de refrigeración protege la bomba de lóbulos
La unidad debe usarse siempre junto con un separador de filtro.

OPCIONES

- ✓ TANQUE, CÁMARA Y CHASIS DE ACERO INOXIDABLE
- ✓ CUADRO ELECTRICO CON PLC PARA USO CON DISPOSITIVOS EXTERNOS (CONTROL LIMPIEZA FILTRO, SONDAS, VALVULAS, ETC)

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI