

201 DS BL - ASPIRATEURS MONOPHASÉS



- ✓ Fabrication complète en acier
- ✓ Compact et mobile

- ✓ Aspiration en simultané des solides, poussières et liquides
- ✓ Kit d'accessoires inclus



UNITÉ D'ASPIRATION

Puissance	kW	1,1
Dépression maximale	mmH ₂ O	2.250
Débit d'air maximum	m ³ /h	215
Ø Diamètre embouchure	mm	50
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76



UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre	Cartouche
----------------	-----------



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Capacité de transport	kg/h	20
-----------------------	------	----



VOLUME

Dimensions	cm	57X48X115 h
Poids	kg	32



UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est équipée d'un moteur Brushless. Celui-ci permet l'utilisation de la machine en sécurité maximale y compris dans les zones à risque d'explosion grâce à l'absence de charbons parmi ses composants. Le moteur est protégé par une série de filtres et est actionné par un interrupteur indépendant placé dans une tête d'aspiration métallique solide, insonorisée.

La tête d'aspiration comprend également un vacuomètre et des indicateurs de présence de tension.



UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre à cartouche en polyestère, placé à l'intérieur de la chambre filtrante, garantit une grande surface de filtration et une haute résistance au passage des poussières.



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'unité est fabriquée en acier vernis épais garantissant la durée de vie et la robustesse



EN OPTION

- ✓ CUVE EN ACIER INOX
- ✓ MISE À LA TERRE