

# COMPACT 22 TANK - GRANDS ASPIRATEURS



ACIÉRIES / FONDERIES



CIMENTERIES ET BRIQUETERIES



CENTRALES D'ÉNERGIE



INDUSTRIE LOURDE



- ✓ Aspirateur conçu pour utilisation intensive
- ✓ Pompe à lobes puissante et moteur électrique
- ✓ Prestations élevées à longue durée de vie
- ✓ Filtration très efficace
- ✓ Cuve décrochable et déplacement par chariot élévateur
- ✓ Système de vidange par valve
- ✓ Autonomie longue durée
- ✓ Système automatique de nettoyage du filtre intégré



## UNITÉ D'ASPIRATION

|                       |                    |               |
|-----------------------|--------------------|---------------|
| Puissance             | kW                 | 22            |
| Protection électrique | IP                 | 55            |
| Dépression maximale   | mmH <sub>2</sub> O | 5.000 - 7.500 |
| Débit d'air maximum   | m <sup>3</sup> /h  | 1.100 - 1.300 |
| Ø Diamètre embouchure | mm                 | 127           |



## UNITÉ DE FILTRATION

|                      |                    |  |
|----------------------|--------------------|--|
| Type de filtre       | À poches en Étoile |  |
| Système de nettoyage | Automatique        |  |
| Filtre secondaire    | Cartouche          |  |



## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

|                       |      |       |
|-----------------------|------|-------|
| Capacité de transport | kg/h | 1.000 |
|-----------------------|------|-------|



## VOLUME

|            |    |              |
|------------|----|--------------|
| Dimensions | cm | 196x163x272h |
| Poids      | kg | 1.800        |



## UNITÉ D'ASPIRATION

Un filtre de sécurité garantit une meilleure protection du moteur et de la pompe.



## UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre étoile en polyester de grande surface, situé à l'intérieur de la chambre filtrante en acier inoxydable, offre une haute résistance au colmatage et au passage des poussières fines.



## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'unité est fabriquée en acier vernis épais garantissant la durée de vie et la robustesse  
Le matériel aspiré se dépose dans une grande cuve décrochable et le déplacement peut être fait par chariot élévateur  
L'aspirateur peut être enfourché par un chariot élévateur.



## EN OPTION

- ✓ FILTRE PTFE CLASSE M
- ✓ CUVE, CHAMBRE FILTRANTE ET CHÂSSIS EN ACIER INOX
- ✓ DÉMARRAGE PAR CONTACT ÉLOIGNÉ
- ✓ DETECTEUR DE NIVEAU