

DBFV 10 Z22 - UNITÉ D'ASPIRATION



AGROALIMENTAIRE



CIMENTERIES ET BRIQUETERIES



CAFÉ, THÉ, TABAC



- ✓ Unité d'aspiration du type canal latéral, puissante et silencieuse, sans aucune nécessité d'entretien, adapté pour service en continu
- ✓ Soupape limitatrice de vide avec fonction de protection du moteur
- ✓ Niveau sonore très bas
- ✓ Réduction des temps d'arrêt des machines-outils
- ✓ Possibilité d'intégration sur les autres machines.

- ✓ Modularité totale pour adaptation aux exigences spécifiques du client.
- ✓ Personnalisation complète pour les exigences spécifiques
- ✓ Grande longévité
- ✓ Certifié ATEX Z22



UNITÉ D'ASPIRATION

Puissance	kW	0,85 - 0,75
Protection électrique	IP	65
Dépression maximale	mmH ₂ O	2.000
Débit d'air maximum	m ³ /h	150
Ø Diamètre embouchure	mm	50
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	69
Marquage	Ex II 3D Ex IIIC T125°C DC	
Zones ATEX	3D (20 int/22 ext)	



UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre	Sac	
----------------	-----	--



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Capacité de transport	kg/h	15
-----------------------	------	----



VOLUME

Dimensions	cm	50x33x73h
Poids	kg	35



UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec connexion directe entre le moteur et le ventilateur de la turbine. Il a été conçu sans aucun système de transmission et est donc silencieux, totalement exempt d'entretien et adapté aux opérations de service continu.

Une soupape de sûreté protège le moteur, garantissant un apport d'air supplémentaire pour le refroidissement.



UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre à manches en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface filtrante et une grande résistance au passage et à l'encrassement de la poussière.



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'unité est fabriquée en acier vernis épais garantissant la durée de vie et la robustesse



EN OPTION

- ✓ CUVE EN ACIER INOX
- ✓ FABRICATION TOTALE INOX
- ✓ MISE À LA TERRE