

DBFV 30 Z22 - UNITÉ D'ASPIRATION



AGROALIMENTAIRE



CIMENTERIES ET BRIQUETERIES



CAFÉ, THÉ, TABAC



- ✓ Unité d'aspiration du type canal latéral, puissante et silencieuse, sans aucune nécessité d'entretien, adapté pour service en continu
- ✓ Système de nettoyage de filtre intégré
- ✓ Fabrication complète en acier
- ✓ Soupape limitatrice de vide avec fonction de protection du moteur
- ✓ Niveau sonore très bas
- ✓ Remplacement facile du filtre
- ✓ Possibilité d'intégration sur les autres machines.
- ✓ Modularité totale pour adaptation aux exigences spécifiques du client.
- ✓ Personnalisation complète pour les exigences spécifiques
- ✓ Certifié ATEX Z22



UNITÉ D'ASPIRATION

| | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| Puissance | kW | 2,2 - 4,6 |
| Protection électrique | IP | 65 |
| Dépression maximale | mmH ₂ O | 2.600 |
| Débit d'air maximum | m ³ /h | 318 |
| Ø Diamètre embouchure | mm | 50 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 70 |
| Marquage | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
| Zones ATEX | 3D (20 int/22 ext) | |



UNITÉ DE FILTRATION

| | | |
|----------------------|--------------------|--|
| Type de filtre | À poches en Étoile | |
| Système de nettoyage | Manuel | |



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

| | | |
|-----------------------|------|----|
| Capacité de transport | kg/h | 25 |
|-----------------------|------|----|



VOLUME

| | | |
|------------|----|------------|
| Dimensions | cm | 54x55x103h |
| Poids | kg | 60 |



UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec connexion directe entre le moteur et le ventilateur de la turbine. Il a été conçu sans aucun système de transmission et est donc silencieux, totalement exempt d'entretien et adapté aux opérations de service continu.

Une soupape de sûreté protège le moteur, garantissant un apport d'air supplémentaire pour le refroidissement.



UNITÉ DE FILTRATION

Il est possible de nettoyer le filtre au moyen d'un système mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre verticalement et permet de nettoyer le filtre soigneusement et en toute sécurité, garantissant une performance d'aspiration constante et en évitant toute dispersion de poussières dans l'environnement.

Le filtre à poches en polyestère antistatique, placé à l'intérieur de la chambre filtrante, garantit d'une surface de filtration large et d'une haute résistance au passage des poussières.



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'unité est fabriquée en acier vernis épais garantissant la durée de vie et la robustesse



EN OPTION

- ✓ CUVE EN ACIER INOX
- ✓ FABRICATION TOTALE INOX
- ✓ MISE À LA TERRE