

#### **DG 300 SE Z22 - ASPIRATEURS ATEX**



CIMENTERIES ET BRIQUETERIES



PHARMACEUTIQU



BÂTIMENT, CONSTRUCTIONS, DÉSAMIANTA



ELECTRONIQUE



**ENOLOGIQUE** 

- ✓ Unité d'aspiration du type canal latéral, puissante et silencieuse, sans aucune nécessité d'entretien, adapté pour service en continu
- ✓ Système de nettoyage de filtre intégré
- ✓ Entrée de cuve tangentielle avec cyclone de séparation intégré
- ✓ Fabrication complète en acier
- ✓ Bac collecteur extractible avec utilisation en option de sacs jetables



- ✓ Vacuomètre pour détecter le colmatage du
- ✓ Cadre électrique triangle-étoile
- ✓ Certification Atex en Zone 22
- ✓ Filtre antistatique pour large superficie
- ✓ Idéale pour l'aspiration de matériel avec un poids lourd spécifique

UNITÉ D'ASPIRATION		
Puissance	kW	20
Protection électrique	IP	65
Dépression maximale	mmH□O	6000
Dépression maximale	mmH□O	6000
Débit d'air maximum	m³/h	1100
Ø Diamètre embouchure	mm	120
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	77
UNITÉ DE FILTRATION		
Type de filtre		À poches en Étoile

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION		
Capacité de transport	kg/h	220

Système de nettoyage

VOLUME		
Dimensions	cm	92x220x220h
Poids	kg	760

Automatique AUT





# UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec connexion directe entre le moteur et le ventilateur de la turbine. Il a été conçu sans aucun système de transmission et est donc silencieux, totalement exempt d'entretien et adapté aux opérations de service continu.



### UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre étoile en polyester de grande surface, situé à l'intérieur de la chambre filtrante en acier inoxidable, offre une haute résistance au colmatage et au passage des poussières fines.

Le filtre est doté d'un système de nettoyage automatique : un cylindre pneumatique secoue le filtre à poche grâce à un mouvement vertical rapide, ce qui provoque le détachement des poussières et des matériaux restés accrochés au filtre. La fréquence et la durée du cycle de nettoyage sont réglables grâce aux minuteurs du cadre électrique.



## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'aspirateur est monté sur un châssis en acier robuste et équipé de roues de qualité industrielle, qui le rend adapté au service mobile même lorsqu'il est utilisé sur des surfaces difficiles.

Le matériel aspiré se dépose dans la cuve décrochable en acier monté sur roues pour permettre de vider rapidement et sans se salir le matériel aspiré, possibilité d'ensachage.



#### **EN OPTION**

- ✓ CUVE EN ACIER INOX
- ✓ CUVE ET CHAMBRE FILTRANTE EN INOX
- ✓ MISE À LA TERRE
- DÉMARRAGE PAR CONTACT ÉLOIGNÉ
- ENFOURCHEMENT PAR CHARIOT ELEVATEUR
- ✓ AUTRES VOLTAGES ET FRÉQUENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE