



## MTL452 - ACD



CIMENTERIES ET BRIQUETERIES



- ✓ Le plus grand filtre de surface dans sa catégorie
- ✓ Compact et mobile
- ✓ Remplacement facile du filtre

- ✓ Cuve en acier Inox AISI 304
- ✓ Fabrication complète en acier

### UNITÉ D'ASPIRATION

Puissance	kW	2,2
Dépression maximale	mmH <sub>2</sub> O	2.500
Débit d'air maximum	m <sup>3</sup> /h	360
Ø Diamètre embouchure	mm	80
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74

### UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre	À poches en Étoile	
Filtre secondaire	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***	

### UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Capacité de transport	kg/h	45
-----------------------	------	----

### VOLUME

Dimensions	cm	55x69x140h
Poids	kg	56



## UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs monophasés à charbon, commandés par des interrupteurs indépendants placés dans un boîtier robuste en acier bien insonorisé.



## UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre étoile en polyester de grande surface, situé à l'intérieur de la chambre filtrante en acier inoxydable, offre une haute résistance au colmatage et au passage des poussières fines.

Il est possible de nettoyer le filtre au moyen d'un système mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre verticalement et permet de nettoyer le filtre soigneusement et en toute sécurité, garantissant une performance d'aspiration constante et en évitant toute dispersion de poussières dans l'environnement.

Un vacuomètre permet de vérifier constamment l'état du filtre et de détecter un éventuel colmatage, avertissant le travailleur que le filtre doit être nettoyé.



## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Le matériel aspiré se dépose dans la cuve en acier Inox AISI304 montée sur roues pour permettre de la vider rapidement et sans entrer en contact avec le matériel aspiré.