

PHARMA 40 Z22 - ASPIRATEURS ATEX



PHARMACEUTIQUE



- ✓ Unité d'aspiration du type canal latéral, puissante et silencieuse, sans aucune nécessité d'entretien, adapté pour service en continu
- ✓ Soupape limitatrice de vide avec fonction de protection du moteur
- ✓ Niveau sonore très bas
- ✓ Filtration très efficace
- ✓ Certifié ATEX Z22



UNITÉ D'ASPIRATION

Puissance	kW	3 - 4
Dépression maximale	mmHg	3.200
Débit d'air maximum	m ³ /h	318 - 420
Ø Diamètre embouchure	mm	Clamp ø70 AISI304
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	69



UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre	À poches en Étoile	
Système de nettoyage	Manuel	



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Capacité de transport	kg/h	42
-----------------------	------	----



VOLUME

Dimensions	cm	76 x 52 x 155h
Poids	kg	120



UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec connexion directe entre le moteur et le ventilateur de la turbine. Il a été conçu sans aucun système de transmission et est donc silencieux, totalement exempt d'entretien et adapté aux opérations de service continu.

Une soupape de sûreté protège le moteur, garantissant un apport d'air supplémentaire pour le refroidissement.



UNITÉ DE FILTRATION

Il est possible de nettoyer le filtre au moyen d'un système mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre verticalement et permet de nettoyer le filtre soigneusement et en toute sécurité, garantissant une performance d'aspiration constante et en évitant toute dispersion de poussières dans l'environnement.

Le filtre à poches en polyestère antistatique, placé à l'intérieur de la chambre filtrante, garantit d'une surface de filtration large et d'une haute résistance au passage des poussières.



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

La cuve en acier inox AISI 304 est équipée d'un système permettant d'évacuer le matériel aspiré rapidement.



EN OPTION

- ✓ CHAMBRE EN ACIER INOX
- ✓ SYSTÈME DE SAFE BAG POUR L'UTILISATION DE SACS FILTRANTS JETABLES
- ✓ POLISSAGE INTERNE DE LA CHAMBRE DE FILTRATION