

CV 30 HV - ALTO VUOTO



ACCIAIERIE E FONDERIE



CEMENTIFICI



CENTRALI ELETTRICHE



INDUSTRIA PESANTE



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Potenza	kW	30
Protezione elettrica	IP	55
Depressione massima	mmHg	7.500
Portata d'aria massima	m³/h	1.300
Ø bocchettone	mm	140
Filtro di sicurezza	cm² - Classe	70.000 - M
Filtro di raffreddamento	cm² - Classe	70.000 - M



INGOMBRI

Dimensioni	cm	114x124x147h
Peso	kg	730

- ✓ Aspiratore progettato per uso intensivo
- ✓ Potente pompa a lobi e motore elettrico
- ✓ Prestazioni elevate e lunga durata nel tempo
- ✓ Molto silenzioso
- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Facile manutenzione in sicurezza



UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è dotata di una pompa per vuoto volumetrica autoraffreddata con rotori

trilobi in grado di generare elevatissimi valori di vuoto e portata d'aria

Un filtro di sicurezza garantisce la massima protezione del motore e della pompa

Una cabina insonorizzata in acciaio verniciato dotata di ventola di raffreddamento

protegge la pompa a lobi

L'unità deve essere sempre utilizzata insieme ad un separatore filtrante



OPTIONALS

- ✓ CAVO DI ALIMENTAZIONE E SPINA
- ✓ QUADRO ELETTRICO CON PLC PER GESTIONE DISPOSITIVI ESTERNI (CONTROLLO PULIZIA FILTRI, SONDE, VALVOLE ETC)